

Telefax-Anfrage

Bedarf

Ausschreibung

An: Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG
 Donaustraße 3
 88512 Mengen

Absender:

Fax 0 75 72/76 05 33 Tel. 0 75 72/76 05-0

Bauvorhaben/Bauunternehmen:

..... Telefon: Fax:
 Ansprechpartner:

SAS-Betonfertigteilschacht

Lichte Breiten (Standard): 85/105/130/155/180/205/230/255/280/305/330/355/380/405/430
 455/480/505/530/555/580/605 cm (andere Breiten auf Anfrage)

Lichte Wandabstände: 150 cm in den Breiten 85–130 und 380–605 cm | 220 cm in den Breiten 155–355 cm


Wanddicken: Bemessung nach statischen Erfordernissen
 Regelwandstärken 6,5 bis 15 cm (andere Wandstärken auf Anfrage) Geforderte WS: cm

Bauhöhen: im Raster von 5 cm Höhen bis 600 cm (andere Höhen auf Anfrage)

Lastannahmen: Verkehrslast auf Schacht 5,0 kN/m² Gefordert: kN/m²
 Verkehrslast auf Anfüllung 16,7 kN/m² Gefordert: kN/m²
 Erddruckbeiwert λ 0,27 Gefordert: λ

Menge Stk.	lichte Breite (cm)	lichter Wand- abstand (cm)	lichte Höhe (cm)	mit Boden ja	Dämmung (cm)	Notausstieg ja	Hinterfüllplatte Höhe (cm)	Aussparung a x b	höhere Verkehrslast	
									Schacht	Anfüllung

SAS-Winkelschacht



Menge Stk.	lichte Breite (cm)	lichter Wand- abstand (cm)	lichte Höhe (cm)	mit Boden ja	Dämmung (cm)	Notausstieg ja	Schenkel		Aussparung a x b	höhere Verkehrslast	
							links	rechts		Schacht	Anfüllung

Gitterrostabdeckung

im Betonfalz mit Winkelrahmen: aussen bündig: Sonderausführung:

begehrbar	PKW-befahrbar	LKW-befahrbar Radlast: to.	(nur mit Winkelrahmen)	Sicherungsketten
MW: 30/30 <input type="checkbox"/> 30/10 <input type="checkbox"/>	20/20 <input type="checkbox"/>/..... <input type="checkbox"/>	MW: 30/30 <input type="checkbox"/> 30/10 <input type="checkbox"/> 20/20 <input type="checkbox"/>		einfach <input type="checkbox"/> verstärkt <input type="checkbox"/> Notausstieg <input type="checkbox"/>

Sonstiges:

Datum: Unterschrift: